



Вих. № 74 від 11.03.2024

Міністерство молоді та спорту України  
Департамент спорту вищих досяжнень  
Управління «Укрспортзабезпечення»

**Щодо придбання спортивного обладнання  
довгострокового використання для забезпечення  
підготовки та участі національної збірної команди України  
зі скелелазіння в XXXIII літніх Олімпійських іграх 2024 року  
в м. Париж (Французька Республіка)**

Федерацією було опрацьовано питання придбання спортивного обладнання довгострокового використання для забезпечення підготовки та участі національної збірної команди України зі скелелазіння в XXXIII літніх Олімпійських іграх 2024 року в м. Париж (Французька Республіка).

Вищезазначені технічні характеристики (додаються) просимо врахувати для подальшого опрацювання та здійснення тендерних закупівель.

Додаток: на 2 арк.

Віцепрезидент та  
Голова комітету зі скелелазіння  
ГО «ФАіС» України



Серік КАЗБЕКОВ

**Юридична адреса:**

вул. Еспланадна, 42  
Київ, 01601, Україна

**Фактична адреса:**

вул.Є. Чавдар,  
Київ, 02000, Україна

e-mail: [info@fais.org.ua](mailto:info@fais.org.ua)

web: [www.fais.org.ua](http://www.fais.org.ua)

**Registered address:**

42, Esplanadna str.  
Kyiv, 01601, Ukraine

**Actual address:**

E. Chavdar str.,  
Kyiv, 02000, Ukraine

e-mail: [info@fais.org.ua](mailto:info@fais.org.ua)

web: [www.fais.org.ua](http://www.fais.org.ua)

## **Технічні, якісні та кількісні характеристики Стенду для скелелазіння на швидкість**

### **Стенд для скелелазіння – 1 шт.**

Розміри – 6.05 м\*15м., повинен відповідати вимогам правил IFSC (Міжнародна федерація спортивного скелелазіння).

Каркас - висота не повинна перевищувати 16 м. Розміри основи не повинні перевищувати: по довжині 12,7 м; по ширині 6 м.

Конструкція – самостояча або каркасна з кріпленням.

Панелі повинні бути виконані з вологостійкої фанери ФСФ товщиною не менше 15мм та обладнані місцями для кріплення скелелазних зачіпок (26точок на 1 кв м) з силовими фланцевими опорними гайками на саморізах.

Скелелазні зачіпки SPEED CLIMBING HOLD – 62 шт (зачіпки для рук–40 шт, зачіпки для ніг – 22 шт.).

Фракція покриття (текстура) – 0,25 мм. 1:2007 «Конструкції штучні для спортивного скелелазіння»(ACS). Вимоги безпеки та методи випробування для ACS з точками страховки (EN 12572-1:2007 (Artificial climbing structures - Part 1: Safety requirements and test methods for ACW with protection points).

Скеледром складається з металевої конструкції, скелелазних панелей та зачіпок.

Металева конструкція виконана з шести трапецевидних рам виконаних з труби не менше ніж 40x40x3мм, розмір кожної рами не менше 180x14900x1500x14900мм, рами з'єднані між собою з'єднувальними елементами «релінгами» виготовлених з квадрат-труби не менше ніж 60x40x3мм.

Металева частина скелелдому погрунтована та пофарбована.

Конструкція кріпиться до стіни за допомогою хімічного анкеру і стрижня 12мм.

Верхня точка страховки може безпосередньо кріпитися до несущого каркасу.

Межа міцності верхніх точок кріплення не менше 0.8 Kh. Лицьова сторона панелей повинна бути пофарбована по ескізу і в комбінації кольорів згідно вимог IFSC (обов'язково).

Винти (болти) M10 з різьбою по всій довжині болта, з циліндричною головкою і шестигранним поглибленням під імбусовий ключ (не менше 62 шт.)

До вартості виготовлення та монтажу споруди повинно бути включено вартість доставки деталей.

Конструкція комплексу повинна забезпечувати швидкий демонтаж у разі прийняття рішення про передислокацію у інше місце.

Послуги з транспортування, розвантаження, монтажу здійснюються силами та за рахунок постачальника, окремо не сплачуються та включаються до вартості товару.

Адреса поставки: вулиця Академіка Тамма, 2, Кропивницький, 25000 на базі спортивного комплексу комунального закладу “Обласної спеціалізованої дитячо-юнацької школи олімпійського резерву-2”.

### **Документи учасника:**

Учасник надає лист, що підтверджує зобов'язання виробника чи його офіційного представника (дилера, дистриб'ютора тощо) щодо гарантійного обслуговування товару, який є предметом закупівлі, протягом 36 місяців з дати поставки товару.

Учасник повинен надати гарантійний лист, що під час виготовлення та здійснення монтажу стенду попередньо буде погоджувати із замовником остаточні рішення щодо конструкції та проектування стенду.

Монтажна організація повинна мати декларацію відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці під час виконання робіт підвищеної безпеки, а саме: роботи верхолазні.

